

## KEO KHOÁ REN LOCTITE

<b>Thương hiệu</b>	LOCTITE	<b>Thời gian khô</b>	24 giờ
--------------------	---------	----------------------	--------



Mã hàng	Bắt đầu cứng	Dùng cho bulong (Max)	Khe dán (Max)	Nhiệt độ (°F)	Màu	Ứng dụng
1502LOC222-50	20 phút	M6	—	-65° - 300°	Tím	Keo khóa ren
1502LOC242-50	10 phút	M20	—	-65° - 300°	Xanh nước biển	
1502LOC243-50	5 phút	M20	—	-65° - 360°	Xanh nước biển	
1502LOC262-50	5 phút	M20	—	-65° - 300°	Đỏ	
1502LOC263-50	5 phút	M25	—	-65° - 360°	Đỏ	
1502LOC270-50	10 phút	M25	—	-65° - 300°	Đỏ	
1502LOC272-50	30 phút	M36	—	-65° - 450°	Đỏ	
1502LOC290-50	20 phút	M12	—	-65° - 300°	Xanh lục	
1502LOC401-20	15 giây	—	0.13 mm	-65° - 250°	Trong suốt	Keo dán nhanh
1502LOC406-20	15 giây	—	0.1 mm	-65° - 250°	Trong suốt	
1502LOC495-20	20 giây	—	0.1 mm	-65° - 220°	Trong suốt	
1502LOC496-20	30 giây	—	0.13 mm	-65° - 180°	Trong suốt	
1502LOC510-50	20 phút	—	0.25 mm	-60° - 400°	Đỏ	Keo làm kín
1502LOC515-50	25 phút	—	0.25 mm	-60° - 300°	Tím	
1502LOC518-50	20 phút	—	0.25 mm	-60° - 300°	Đỏ	
1502LOC542-50	10 giây	—	25.4 mm	-60° - 300°	Nâu	
1502LOC545-50	10 giây	—	50.8 mm	-60° - 300°	Tím	
1502LOC565-50	10 giây	—	50.8 mm	-60° - 300°	Trắng	
1502LOC567-50	10 giây	—	76.2 mm	-60° - 400°	Trắng	
1502LOC569-50	10 giây	—	9.52 mm	-60° - 300°	Nâu	
1502LOC5699-300	30 phút	—	6.35 mm	-60° - 400°	Xám	
1502LOC572-50	10 giây	—	79.4 mm	-55° - 300°	Trắng ngà	
1502LOC574-50	60 phút	—	0.25 mm	-60° - 300°	Cam	
1502LOC577-250	10 giây	—	79.4 mm	-60° - 300°	Vàng	
1502LOC577-50	10 giây	—	79.4 mm	-60° - 300°	Vàng	
1502LOC587-300	30 phút	—	0.25 mm	-60° - 400°	Xanh nước biển	
1502LOC5910-300	20 phút	—	0.48mm	-60° - 500°	Đen	
1502LOC596-300	30 phút	—	6.35 mm	-60° - 600°	Đỏ	
1502LOC601-50	10 phút	—	0.13 mm	-65° - 300°	Xanh lục	Keo chống xoay
1502LOC603-50	10 phút	—	0.13 mm	-65° - 300°	Xanh lục	
1502LOC609-50	10 phút	—	0.15 mm	-65° - 300°	Xanh lục	
1502LOC620-50	60 phút	—	0.38 mm	-65° - 450°	Xanh lục	
1502LOC638-50	4 phút	—	0.25 mm	-65° - 350°	Xanh lục	
1502LOC641-50	20 phút	—	0.2 mm	-65° - 300°	Xanh lục	
1502LOC648-50	3 phút	—	0.15 mm	-65° - 350°	Xanh lục	
1502LOC660-50	20 phút	—	0.13 mm	-65° - 300°	Xanh lục	
1502LOC680-50	10 phút	—	0.38 mm	-65° - 300°	Xanh lục	