




| BỘ CẤP DẦU BÔI TRƠN                                                                                                                                                     |                        |                              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
| Thương hiệu                                                                                                                                                             | Parker                 |                              | Mỹ          |
| HÌNH ẢNH                                                                                                                                                                | THÔNG SỐ KỸ THUẬT      |                              |             |
|       | Mã hàng                | PAL200-02                    |             |
|                                                                                                                                                                         | Bore No.               | 02                           |             |
|                                                                                                                                                                         | Port size              | 1/4                          |             |
|                                                                                                                                                                         | Chức năng              | Cấp dầu bôi trơn             |             |
|                                                                                                                                                                         | Áp suất hoạt động Max  | 1 MPa                        |             |
|                                                                                                                                                                         | Áp suất chịu được      | 1.5 MPa                      |             |
|                                                                                                                                                                         | Nhiệt độ hoạt động     | -5 ~ +60°C (không đóng băng) |             |
|                                                                                                                                                                         | Dung tích dầu bôi trơn | 20c.c                        |             |
|                                                                                                                                                                         | Lưu lượng dầu nhỏ giọt | 50 l/min                     |             |
|      | Mã hàng                | PAL302-02-B                  | PAL302-03-B |
|                                                                                                                                                                         | Bore No.               | 02                           | 03          |
|                                                                                                                                                                         | Port size              | 1/4                          | 3/8         |
|                                                                                                                                                                         | Chức năng              | Cấp dầu bôi trơn             |             |
|                                                                                                                                                                         | Áp suất hoạt động Max  | 1 MPa                        |             |
|                                                                                                                                                                         | Áp suất chịu được      | 1.5 MPa                      |             |
|                                                                                                                                                                         | Nhiệt độ hoạt động     | -5 ~ +60°C (không đóng băng) |             |
|                                                                                                                                                                         | Dung tích dầu bôi trơn | 65c.c                        |             |
|                                                                                                                                                                         | Lưu lượng dầu nhỏ giọt | 50 l/min                     | 60 l/min    |
|   | Mã hàng                | PAL403-04-B                  |             |
|                                                                                                                                                                         | Bore No.               | 04                           |             |
|                                                                                                                                                                         | Port size              | 1/2                          |             |
|                                                                                                                                                                         | Chức năng              | Cấp dầu bôi trơn             |             |
|                                                                                                                                                                         | Áp suất hoạt động Max  | 1 MPa                        |             |
|                                                                                                                                                                         | Áp suất chịu được      | 1.5 MPa                      |             |
|                                                                                                                                                                         | Nhiệt độ hoạt động     | -5 ~ +60°C (không đóng băng) |             |
|                                                                                                                                                                         | Dung tích dầu bôi trơn | 200c.c                       |             |
|                                                                                                                                                                         | Lưu lượng dầu nhỏ giọt | 80 l/min                     |             |